



BOX8300

CATÁLOGO




SUN CONTROL SOLUTIONS



- Sistema de cofre multibrazos con abatimiento frontal de brazos extensibles BOX8300, específico para grandes líneas, pudiendo abarcar hasta 84 m² con 3 módulos de 7,00 m x 4,00 m (línea x salida).
- Box system with BOX8300 front folding extendible arms, specifically for large width, able to cover up to 84 m² with 3 modules of 7,00 m x 4,00 m (width x projection).
- Système de coffre avec abattement frontal des bras extensibles BOX8300, spécifique pour des grandes largeurs, pouvant englober jusqu'à 84 m² avec 3 modules de 7,00 m x 4,00 m (largeur x projection).
- Sistema di cassonetto con ribaltamento frontale con bracci estensibili BOX8300, specifico per grandi larghezze ed in grado di coprire superfici fino a 84 m² con 3 moduli di 7,00 m x 4,00 m (larghezza x sporgenza).


Pensado para instalar en

Designed for installation in • Pensé pour installer en • Adatto all'installazione in



Sujeción

Fastening • Fixation • Fissaggio



Recomendado hasta


Recommended for up to • Conseillé jusqu'à • Consigliato fino a

7,00 línea x 4,00 salida (m) 7,00 width x 4,00 projection (m) 7,00 largeur x 4,00 projection (m) 7,00 larghezza x 4,00 sporgenza (m)	Hasta 3 módulos de 7,00 línea (m) Up to 3 modules of 7,00 width (m) Jusqu'à 3 modules de 7,00 largeur (m) Fino a 3 moduli di 7,00 larghezza (m)
--	---

Acabados

Finishes • Finitions • Rifiniture

GEOMET® 321



Compatibilidad

Compatibility • Compatibilità • Compatibilità




Se distingue por

Distinguished by • Est différencié par • Caratteristiche

- **Brazo articulado BOX8300** dotado de gran resistencia, preparado para canalizar cable eléctrico de un extremo a otro del brazo y oculto por el interior del mismo.
 - **Sistema de doble tensión interna.**
 - **Su instalación le aporta gran robustez y resistencia.**
 - **Protección del mecanismo y la lona cuando el toldo está recogido.**
 - **Ocultación de los elementos mecánicos de fijación.**
 - **Cuidada estética en todos sus componentes.**
 - **Facilidad de instalación.**
 - **Ser un toldo multibrazos que puede llegar hasta los 21,00 m de línea con brazos de 4,00 m.**
- *Bras articulé BOX8300* doté d'une grande résistance, préparé pour canaliser le câble électrique d'une extrémité à l'autre du bras et caché par l'intérieur de ce dernier.
 - *Système à double tension interne.*
 - *Son installation apporte une grande solidité et résistance.*
 - *Protection du mécanisme et de la toile lorsque le store est replié.*
 - *Escamotage des éléments mécaniques de fixation.*
 - *Esthétique soignée de tous les composants.*
 - *Il s'agit d'un store multi-bras pouvant arriver à 21,00 m de largeur avec bras de 4,00 m.*
- *Braccio articolato BOX8300* dotato di grande resistenza, preparato per canalizzare un cavo elettrico da una sua estremità all'altra tenendolo nascosto all suo interno.
 - *Sistema a doppia tensione interna.*
 - *La sua installazione fornisce una grande solidità e resistenza.*
 - *Protezione del meccanismo e del tessuto quando la tenda da sole è raccolta.*
 - *Elementi meccanici di fissaggio nascosti.*
 - *Aspetto raffinato in tutte le sue componenti. Facilità di installazione.*
 - *È una tenda da sole multibracci che può raggiungere i 21,00 m di larghezza con bracci di 4,00 m.*

Dimensiones

Measurements • Dimensions • Dimensioni




BOX8300

Conjunto y despiece con 3 brazos

Exploded view of set with 3 arms

Vue éclatée des composants avec 3 bras

Soluzione di montaggio e vista in spaccato con 3 bracci



Ejemplo para montaje BOX8300 con motor y 3 brazos, 7,00 m x 4,00 m (Línea x Salida). Color blanco. Eje Ø85.*Example for mounting BOX8300 with motor and 3 arms, 7,00 m x 4,00 m (Width x Projection). White colour. Axis Ø85.**Exemple pour montage BOX8300 avec moteur et 3 bras, 7,00 m x 4,00 m (Largeur x Projection). Couleur blanc. Axe Ø85.**Esempio montaggio BOX8300 con motore e 3 bracci, 7,00 m x 4,00 m (Larghezza x Sporgenza). Colore bianco. Rullo**Ø85*


	Descripción • Description Description • Descrizione	Código • Code Code • Codice	Cantidad • Quantity Quantité • Quantità
1	Juego de perfiles cofre BOX8300	80131054	7 m
2	Perfil barra de carga cofre BOX8300	80131076	7 m
3	Juego de perfiles frontales cofre BOX8300	80131098	7 m
4	Kit tapas cofre BOX8300	80130983	1
5	Conjunto soporte pared cofre BOX8300	80131023	3
6	Placa ajuste a pared cofre BOX8300	80131033	3
7	Conjunto soporte brazo derecho cofre BOX8300	80131003	2
8	Conjunto soporte brazo izquierdo cofre BOX8300	80130993	1
9	Brazo invisible derecho cofre BOX8300	80081433	2
10	Brazo invisible izquierdo cofre BOX8300	80081434	1
11	Casquillo punto espárrago redondo Ø85	80020087	1
12	Tubo ranurado galvanizado ojiva Ø85	80030053	7 m
13	Motor Cross Ø55 120/7	60050156	1
14	Juego de coronas para eje Ø85 Serie 55	60070065	1
15	Perfil faldón para ojiva	80130328	7 m
16	Emisor 1 canal Cross	60090136	1

Conjunto y despiece con 4 brazos y empalme central

Exploded view of set with 4 arms and central joint

Vue éclatée des composants avec 4 bras et connexion centrale

Soluzione di montaggio e vista in spaccato con 4 bracci e giunzione centrale



Ejemplo para montaje BOX8300 con motor, empalme central y 4 brazos, 12,00 m x 4,00 m (Línea x Salida). Color blanco. Eje Ø85.

Example for mounting BOX8300 with motor, central joint and 4 arms, 12,00 m x 4,00 m (Width x Projection). White colour. Axis Ø85. Exemple pour montage BOX8300 avec moteur, connexion centrale et 4 bras, 12,00 m x 4,00 m (Largeur x Projection). Couleur blanc. Axe Ø85. Esempio montaggio BOX8300 con motore, giunzione centrale e 4 bracci, 12,00 m x 4,00 m (Larghezza x Sporgenza). Colore bianco. Rullo Ø85.


	Descripción • Description Description • Descrizione	Código • Code Code • Codice	Cantidad • Quantity Quantité • Quantità
1	Juego de perfiles cofre BOX8300	80131054	12 m
2	Perfil barra de carga cofre BOX8300	80131076	12 m
3	Juego de perfiles frontales cofre BOX8300	80131098	12 m
4	Kit tapas cofre BOX8300	80130983	1
5	Conjunto soporte pared cofre BOX8300	80131023	4
6	Placa ajuste a pared cofre BOX8300	80131033	4
7	Conjunto soporte central cofre BOX8300	80131159	2
8	Placa ajuste a pared central cofre BOX8300	80131161	2
9	Bastidor para soporte central cofre BOX8300	80131013	2
10	Conjunto soporte brazo derecho cofre BOX8300	80131003	2
11	Conjunto soporte brazo izquierdo cofre BOX8300	80130993	2
12	Brazo invisible derecho cofre BOX8300	80081433	2
13	Brazo invisible izquierdo cofre BOX8300	80081434	2
14	Kit empalme cajón cofre BOX8300	80131168	1
15	Motor Cross Ø55 120/7	60050138	2
16	Juego de coronas para eje Ø85 Serie 55	60070065	2
17	Tubo ranurado galvanizado ojiva Ø85	80030051	12 m
18	Perfil faldón para ojiva	80130328	12 m
19	Central Tándem	60090135	1
20	Emisor 1 canal Omega	60090090	1

Conjunto y despiece con soporte techo

Exploded view of set with roof support

Vue éclatée des composants avec support plafond

Soluzione di montaggio e vista in spaccato con supporto per soffitto



Ejemplo para montaje BOX8300 a techo con motor y 3 brazos, 7,00 m x 4,00 m (Línea x Salida). Color blanco. Eje Ø85.

Example for mounting BOX8300 to roof with motor and 3 arms, 7,00 m x 4,00 m (Width x Projection). White colour. Axis Ø85.

Exemple pour montage BOX8300 au plafond avec moteur et 3 bras, 7,00 m x 4,00 m (Largeur x Projection). Couleur blanc. Axe Ø85.

Esempio montaggio BOX8300 a soffitto con motore e 3 bracci, 7,00 m x 4,00 m (Larghezza x Sporgenza). Colore bianco. Rullo Ø85.

Descripción • Description
Description • Descrizione

Código • Code
Code • Codice

Cantidad • Quantity
Quantité • Quantità

1 Soporte techo cofre BOX8300

80131177

3¹

2 Conjunto soporte central cofre BOX8300

80131159

3¹

¹ Se utilizarán tantos como brazos lleve el sistema

¹ The same number will be used as arms the system has

¹ Tous les bras du système sont utilisés


¹La quantità utilizzata corrisponderà al numero dei bracci del sistema

Ángulos de inclinación

Slope angles

Angles d'inclinaison

Angoli di inclinazione




Opcion sin y con faldilla


Option with and without valance

Option avec et sans jupe


Opzione senza e con lembo



Sin faldilla
Without valance • Avec jupe • Senza lembo



Con faldilla
With valance • Sans jupe • Con lembo



Separación mínima con techo
Minimum separation with roof • Séparation minimum avec plafond • Minima separazione dal soffitto

Recomendaciones

Recommendations • Recommandations • Raccomandazioni


- Homologado Clase 2 en 7,00 m de línea por 4,00 m de salida con brazos BOX8300 y soporte central, con 2 brazos.
- Opción de conectar módulos de hasta 7,00 m cada uno hasta un máximo de 3 (21 m de línea en total).
- Regulación continua desde 3° hasta 43° (medida desde la horizontal de la lona).
- Class 2 approved in 7,00 m width by 4,00 m projection with BOX8300 arms and central support, with 2 arms.
- Option to connect modules of up to 7,00 m each to a maximum of 3 (21 m width in total).
- Continuously adjustable from 3° up to 43° (measured from the horizontal level of the canvas).
- Homologué Classe 2 en 7,00 de largeur x 4,00 m de projection avec bras BOX8300 et support central, avec 2 bras.
- Option de connecter des modules jusqu'à 7,00 m chacun jusqu'à un maximum de 3 (21 m de largeur au total).
- Réglage permanent de 3° à 43° (Mesure à partir de la partie horizontale de la toile).
- Standardizzato Classe 2 con 7,00 m di larghezza per 4,00 m di sporgenza con bracci BOX8300 e supporto centrale, con 2 bracci.
- Possibilità di collegare moduli aventi fino a 7,00 m ciascuno di lunghezza, per un massimo di 3 (21 m di larghezza in totale).
- Regolazione continua da 3° fino a 43° (misurato dal piano orizzontale del tessuto).

Tipos de montaje

Mounting types

Types de montage

Tipi di montaggio




- (R) Kit empalme cajón
- (S) Kit tapas cofre BOX8300
- (T) Conjunto soporte pared
- (U) Brazo invisible izquierdo BOX8300
- (V) Conjunto soporte central
- (W) Bastidor soporte central
- (X) Soporte perfil frontal
- (Y) Brazo invisible derecho BOX8300
- (Z) Conjunto soporte brazo

- L = Línea del cofre incluidas las tapas.
- L' = Línea del perfil cajón.
- L² = Tramo individual.
- A, B y C = Situado en plano medio de los soportes a pared.
- L = Box width including covers.
- L' = Box profile width.
- L² = Individual section.
- A, B, and C = Located halfway on the supports to the wall.
- L = Largeur du coffre, couvercles compris.
- L' = Largeur du profil caisson.
- L² = Tronçon individuel.
- A, B et C = Situé sur le plan moyen des supports au mur.
- L = Larghezza del cassonetto tappi compresi.
- L' = Larghezza del profilo del cassonetto.
- L² = Singola sezione.
- A, B e C = Situato nel piano mediano dei supporti a muro.

Rango de uso y líneas mínimas

Range of use and minimum width • Rang d'utilisation et largeur minimum • Rango di uso e larghezze minime



Los valores en celdas bicolor corresponden al lado DERECHO. El valor izquierdo repite el inmediato a su izquierda.

Values in bicolor cells correspond to the RIGHT side. The left side value repeats immediately to its left.

Les valeurs en cellules bicolores correspondent au côté DROIT. La valeur gauche se répète de son côté gauche.

I valori nelle celle bicolore corrispondono al lato DESTRO. Il valore a sinistra ripete quello immediatamente alla sua sinistra.

Indicaciones para corte: Descuentos

Cutting indications: Allowances • Indications pour la coupure: Réductions • Indicazioni per il taglio: Tolleranze


		Componente a cortar • Cut component • Élément de coupe • Componente taglio							
		Longitud de un tramo • Length of a section Longueur d'un tronçon • Lunghezza di una sezione				Longitud total • Total length Longueur totale • Lunghezza totale			
		Cajón • Box Caisson • Cassetto	Barra de carga Charge bar Barre de charge Barra di carico	Registro • Handhole Registre • Apertura	Frontal Front Frontal Frontale	Patin* Slide block * Patin* Pattino*	Eje • Axis • Axe • Rullo		Lona Canvas Toile Tessuto
							1 Motor • 1 Motor 1 Moteur • 1 Motore	2 Motores • 2 Motors 2 Moteurs • 2 Motori	
Tipos de montaje • Mounting types Types de montage • Tipi di montaggio	1		L - 116	L - 144	L - 118		L - 118	L - H - 113	L - 156
	2								
	3	L mayor que 870 L more than 870 L plus grand que 870 L maggiore di 870	Lp 1 = 6950	Bc 1 = 6954	F1 = 6948	(L / 2) - 59			
			Lp 2 = L - 7106	Bc 2 = L - 7102	F2 = L - 7108				
		L menor que 870 L less than 870 L inférieur à 870 L minore di 870	Lp 1 = L - 1756	Bc 1 = L - 1751	F1 = L - 1758				
		Lp2 = 1600	Bc 2= 1604	F2 = 1598					
	4		(L / 2) - 78	(L / 2) - 74	(L / 2) - 80				
	5	Lp 1 = (L / 2) - 1902	Bc 1 = (L / 2) - 1878	F1 = (L / 2) - 1904	(L / 3) - 39				
			Lp 2 = 3606	Bc 2 = 3603		F2 = 3604			
	6		(L / 2) - 78	(L / 2) - 74	(L / 2) - 80	(L / 2) - 59		L - (2 x H) - 82	
7		(L / 3) - 65	(L / 3) - 50	(L / 3) - 67	(L / 3) - 39				

Ábaco de resistencia al viento para toldos de 2 brazos

Wind resistance abacus for 2-arm awning

Abaque de résistance au vent pour stores de 2 bras

Abaco di resistenza al vento per tende da sole con 2 bracci



NOTA: Las clases expuestas han sido obtenidas según las condiciones de ensayos descritos en los E.I.T. de Gaviota Simbac.

NOTE: The different classes have been fulfilled according to the described conditions at Gaviota Simbac initial tests.

NOTE: Le classement exposé a été obtenu suivant les conditions d'essais indiquées sur le manuel technique E.I.T. de Gaviota Simbac.

NOTA: Le classi esposte, sono state ottenute secondo le condizioni di prova descritte nel manuale E.I.T. di Gaviota Simbac.

EN-1933:1999
Resistencia al embolsamiento de agua Resistance to water retention Résistance au ramassage d'eau Resistenza all'accumulo di acqua
 Clase 2

El toldo es capaz de evacuar el agua con una inclinación mínima de 14°.

The awning is able to evacuate water with a minimum slope of 14°.

Le store est capable d'évacuer l'eau avec une inclinaison minimum de 14°.

La tenda da sole è in grado di smaltire l'acqua con un'inclinazione minima di 14°.

EN-13561:2004 Ábaco de resistencia al viento • Wind resistance selection abacus • Abaque de résistance au vent • Abaco resistenza al vento

4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	L / S
Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	3,00
IM	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	3,50
IM	IM	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	4,00

Resistencia al Viento • Wind Resistance • Résistance au Vent • Resistenza al Vento		
Clase • Class Clase • Classe	Velocidad Máxima Viento • Maximum Wind Speed Vélocité Maximale Vent • Velocità Massima Vento	Presión • Pressure Pression • Pressione
1	28 Km/h	40 N/m ²
2	38 Km/h	70 N/m ²
3	49 Km/h	110 N/m ²

 **Clase 1 • Class 1 • Clase 1 • Classe 1**

 **Clase 2 • Class 2 • Clase 2 • Classe 2**

 **Clase 3 • Class 3 • Clase 3 • Classe 3**

 **IM Imposibilidad de montaje • Impossible to assemble • Impossibilité de montage • Impossibile il montaggio**

Eje 85 mm Axis 85 mm Axe 85 mm Rullo 85 mm		Número de brazos • Number of arms • Nombre de bras • Numero di bracci				
		2	3	4	5	6
		Motor con cierre por par ¹ Motor with torque locking ¹ Moteur avec fermeture par pair ¹ Blocco motore coppia ¹		Motores con regulación y maniobra mecánica ^{1,2} Motors with mechanical adjustment and handling ^{1,2} Moteurs avec réglage et manoeuvre mécanique ^{1,2} Motori con regolazione e controllo meccanico ^{1,2}		
Salida en metros Arms projection in meters Projection en mètres Sporgenza in metri	3,00	Cross Box 80 Nm	Cross Box 120 Nm	2 motores 2 motors 2 Moteurs 2 motori	2 motores 2 motors 2 Moteurs 2 motori	2 motores 2 motors 2 Moteurs 2 motori
	3,50			GS-80 Nm	GS-100 Nm	GS-120 Nm
	4,00					

¹ En todos los casos se debe utilizar tubo de 85.

² Ambos motores son comandados por una centralita Tandem que los sincroniza.

¹ 85 tube should be used in all cases.

² Both motors are controlled by a Tandem switchboard that synchronises them.

¹ Dans tous les cas il faut utiliser le tube de 85.


² Les deux moteurs sont commandés par une centrale tandem qui les synchronise

¹ In tutti i casi deve essere utilizzato un tubo di 85


² Entrambi i motori sono comandati da una centralina Tandem che li sincronizza

Descripción • Description Description • Descrizione

- Juego de perfiles cofre BOX8300




80131043



Descripción • Description Description • Descrizione

- Perfil barra de carga cofre BOX8300.



80131065




Descripción • Description Description • Descrizione

- Juego de perfiles frontales cofre BOX8300.




80131087




Descripción • Description Description • Descrizione

- Kit tapas cofre BOX8300.



80130983






Descripción • Description Description • Descrizione

- Conjunto soporte pared cofre BOX8300.


80131023



Descripción • Description Description • Descrizione

- Placa ajuste a pared cofre BOX8300.


80131033



Descripción • Description Description • Descrizione

- Placa ajuste a pared central cofre BOX8300.

80131161



Descripción • Description Description • Descrizione


- Bastidor para soporte central cofre BOX8300.

80131013



Descripción • Description Description • Descrizione

- Conjunto soporte central cofre BOX8300.




80131159



Descripción • Description Description • Descrizione

- Conjunto soporte brazo derecho cofre BOX8300.




80131003



Descripción • Description Description • Descrizione

- Conjunto soporte brazo izquierdo cofre BOX8300.




80130993



Descripción • Description Description • Descrizione

- Kit empalme cajón cofre BOX8300.



80131168



BOX8300

Descripción • Description Description • Descrizione

- Brazo invisible derecho cofre BOX8300.



80081425



Descripción • Description Description • Descrizione

- Brazo invisible izquierdo cofre BOX8300.



80081426




Fuerza de 2 Brazos BOX8300 • Strength of 2 BOX8300 Arms Force de 2 bras BOX8300 • Spinta di 2 bracci BOX8300

Salida • Projection Largeur • Sporgenza (m)	Fuerza • Strength Force • Spinta (Kg)	Fuerza 90° • 90° Strength Force 90° • Spinta 90° (Kg)
3,00	87,70	25,50
3,50	92,10	25,10
4,00	92,00	24,20

Descripción • Description Description • Descrizione


- Soporte techo cofre BOX8300.



80131177




Descripción • Description Description • Descrizione



- Perfil faldón para ojiva.
- Ogive profile cover.
- Profil plastique à gorge.
- Profilo tappo ogiva.

80130328




- Perfil tejadillo cofres.
- Hood profile for boxes.
- Profil auvent coffres.
- Profilo copertura cassonetto.

80131416



Descripción • Description Description • Descrizione



- Junta de goma perfil tejadillo cofres.
- Rubber joint profile for hood boxes.
- Joint en caoutchouc pour profil auvent coffres.
- Guarnizione in gomma profilo copertura cassonetto.

80131418



BOX8300



Descripción • Description Description • Descrizione	L/m	Blanco White Blanc Bianco	Negro Black Noir Nero	Plata Silver Argent Argento	Bronce Bronze Bronzo	Gris 7011 Grey 7011 Grigio 7011	Marrón 8014 Brown 8014 Brun 8014 Marrone 8014	Beige 1013	Ral habitual Regular Ral Ral habituel Ral abituale	Ral especial Special Ral Ral spécial Ral speciale
--	-----	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--	------------	---	--


Juego de perfiles cofre BOX8300	5,80	80131043							80131050	80131050
Juego de perfiles cofre BOX8300	7,00	80131054							80131061	80131061
Perfil barra de carga cofre BOX8300	5,80	80131065							80131072	80131072
Perfil barra de carga cofre BOX8300	7,00	80131076							80131083	80131083
Juego de perfiles frontales cofre BOX8300	5,80	80131087							80131094	80131094
Juego de perfiles frontales cofre BOX8300	7,00	80131098							80131105	80131105
Kit tapas cofre BOX8300		80130983							80130990	80130990
Conjunto soporte pared cofre BOX8300		80131023							80131030	80131030
Placa ajuste a pared cofre BOX8300		80131033							80131040	80131040
Placa ajuste a pared central cofre BOX8300		80131161							80131162	80131162
Bastidor para soporte central cofre BOX8300		80131013							80131020	80131020
Conjunto soporte central cofre BOX8300		80131159							80131160	80131160

BOX8300



Descripción • Description Description • Descrizione	L/m	Blanco White Blanc Bianco	Negro Black Noir Nero	Plata Silver Argent Argento	Bronce Bronze Bronzo	Gris 7011 Grey 7011 Grigio 7011	Marrón 8014 Brown 8014 Brun 8014 Marrone 8014	Beige 1013	Ral habitual Regular Ral Ral habituel Ral abituale	Ral especial Special Ral Ral spécial Ral speciale
--	-----	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--	------------	---	--

Conjunto soporte brazo derecho cofre BOX8300		80131003							80131010	80131010
Conjunto soporte brazo izquierdo cofre BOX8300		80130993							80131000	80131000
Kit empalme cajón cofre BOX8300		80131168							80131169	80131169
Soporte techo cofre BOX8300		80131177							80131178	80131178
Perfil tejadillo cofres	7,00	80131416							80131417	80131417
Junta de goma perfil tejadillo cofres	200,00		80131418							
Perfil faldón para ojiva	50,00	80130328	80130329							
Brazo invisible derecho cofre BOX8300	3,00	80081425							80081427	80081427
Brazo invisible derecho cofre BOX8300	3,50	80081429							80081431	80081431
Brazo invisible derecho cofre BOX8300	4,00	80081433							80081435	80081435
Brazo invisible izquierdo cofre BOX8300	3,00	80081426							80081428	80081428
Brazo invisible izquierdo cofre BOX8300	3,50	80081430							80081432	80081432
Brazo invisible izquierdo cofre BOX8300	4,00	80081434							80081436	80081436





AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · info@awma.es

EN 13561:2004

Awning for outdoor use
Toldo para uso exterior
www.awmasuncontrol.com